



*Unidos en la tracción
de su siembra*



VENIRAN

2WD

VENIRAN > 285

RENDIMIENTO

Potencia de Motor en 2000 rev/min
Momento de torsión max. De motor en 1300 rev/min
Potencia max. P.T.O.
Potencia max. P.T.O. en 540 rev/min

MOTOR

Fabricación
Modelo
Tipo
Número de cilindros
Calibre de cilindro
Carrera de pistón
Capacidad
Radio de compresión
Arranque auxiliar
Control de válvula
Enfriamiento
Filtro de aire
Pre-filtro de Aire
Filtro del combustible
Escape

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje
Pila
Dinamo
Arranque
Luces

Otros equipos

TRANSMISIÓN

Tipo
Velocidades

EJE DE TRANSMISIÓN P.T.O.
Tipo: a una velocidad de motor de 1684 rev/min
Diámetro del eje
Números de surcos

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad max. De elevación al extremo de:
Uniones - horizontal
Rendimiento max. De bomba
Presión máxima
Bomba de fuga y/o escape
Escape de 3 puntos

DIRECCIÓN

Tipo

75 caballos
278 Nm
69,5 caballos
63,0 caballos

Motorsazan
A4 - 248

Diesel con inyección directa
4

101 mm
127 mm
4,06 litros
16,1

termostato
manual y de pie
agua

elemento seco o baño de aceite
Centrifugo sobre el capó. over - bonnet
sencillo de alta capacidad
Vertical

Delanteras - eroales - de frenos
indicador de dirección de reversa
corneta

EMBRAGUE

Tipo

Diámetro

Tipo de freno

Actuación

Freno manual

Cierre de diferencial

AJUSTES DEL EMBRAGUE

Delantero

Trasero

Delantero

Trasero

CAPACIDAD

Tanque de Gasoil

Hidráulico

Lubrificante

Sistema de enfriamiento

Caja de dirección

Bomba de dirección

PESO Y DIMENSIONES

Con combustible lleno, aceite y agua Peso:

Delantero

Trasero

Total

Largo

Ancho

Altura

Sobre escape

Sobre ruedas

Distancia de los ejes delanteros y traseros

Apariencia bruto

Barra de tracción

Embrague Dual
305 x 254 mm

5 discos sumergidos en aceite
mecánica individual o las dos ruedas juntas
con palanca manual
mecánico

1,43m - 1,83m
1,43m - 2,13m

7,50 - 16 de presión / 6 capas
18,4 - 34 de presión / 8 capas
o 16,9 - 34 de presión / 8 capas

90 litros
43 litros
8 litros
14,2 litros
0,9 litros
1,1 litros

1118 Kg
1694 Kg
2812 Kg
3900 mm
2060 mm

2528 mm
1680 mm
2290 mm

381 mm

2227 Kilogramos
16,7 litros/ minuto
233 Kg/cm2
flujn estándar
cat. 2

Potencia asistida



Zona industrial los Tarallones, Nave Industrial, Ciudad Bolívar - Edo. Bolívar
Tlfs.: (0285) 6170402 - 6170403 - 6170405 - 6170408 - 6170406 - 6170408 - Fax: 6170470
email: venirantractor@centv.net

REP. BOLIVAR

VENIRAN 285