



VENIRAN

VENIRAN 930



Unidos en la tracción
de su siembra



VENIRAN > 930

MOTOR

Modelo: 9LD626 / Air Cooled
Fabricación: Lombardini
Número de cilindros: 2 en Diesel
Enfriamiento: Aspirador de Aire Bicilíndrico

EMBRAGUE

Dry Single

TRANSMISIÓN

9 Velocidades: 6 delanteras y 3 reversas:

- 1 Adelante:
- 2 Adelante:
- 3 Adelante:
- 4 Adelante:
- 5 Adelante:
- 6 Adelante:

- 1 Reversa:
- 2 Reversa:
- 3 Reversa:

CARROCERÍA

Abrir capot desde sus bisagras completamente para acceder totalmente al motor.

FRENOS

Los frenos en servicio y estacionamiento, actúan mecánicamente en las ruedas posteriores.

PESO

En condiciones corrientes 820 Kg (sin los lastres posteriores).

ACOPLE DEL DIFERENCIAL

En ambos árboles, con la disposición para la fijación simultánea.

OPERACIÓN / IMPULSIÓN

4 ruedas impulsoras con el mismo diámetro.

MANEJO

Articulación central con dirección hidráulica.

P.T.O.

Posición de arriba hacia atrás en 2 velocidades independientes 577 - 878 RPM o sincronizadas con toda la rotación a la derecha
De las velocidades de arrastre. Perfil del Asae 13/8.
Posición de abajo hacia atrás en 2 velocidades independientes 577-878 RPM o sincronizadas con todas las velocidades de Arrastre. Rotación contraria al reloj.

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Número de ruedas: 4 de 7.5 x 16"
Diámetro del Volante ISO

LUCES DE PRECAUCIÓN

Carga de batería: luces de estacionamiento.
Del combustible: luz de carga de orientación en la ruta nocturna.
Señales direccionales del acoplado.

ELEVACIÓN

Elevación hidráulica de tres puntos.
Gato para elevar peso máx. Según ISO
Con poco esfuerzo en la palanca del gato hidráulico se levanta un toque hasta 1080 Kg.
Para el acoplado del gato en el tractor, accionar la elevación por El distribuidor.



Zona industrial los Farallones. Nave Industrial. Ciudad Bolívar - Edo. Bolívar
Tlfs.: (0285) 8170402 - 8170403 - 8170405 - 8170406 - 8170408 - Fax: 8170470
email: venirantractor@cantv.net